



RT200 / RT230

適用性最佳的迷你桌上型條碼機

不論您注重的是體積輕巧、應用彈性或是價格實惠

RT200系列都會是您獨一無二的最佳選擇

迷你的2吋條碼機為您帶來最高的生產效能



貝殼式機構設計
耗材換裝更方便



配備USB、Serial及網路連
接埠，適合多用途的
應用環境



可大範圍移動的紙張
偵測器，即便是小標籤或各
種特殊標籤依舊能精確偵測



創新的紙張偵測校準鍵設計
一按即可輕鬆完成紙張校準

產品規格
RT200/RT230 桌上型條碼印表機

Barcodes Made Easy

機種	RT200	RT230
列印模式	熱感式/熱轉式兩用	
解析度	203dpi(8dots/mm)	300dpi(12dots/mm)
列印速度	5IPS(127mm/s)	4IPS(102 mm/s)
列印寬度	2.12" (54mm)	2.24" (56.9mm)
列印長度	列印長度最小為0.16" (4mm)** ; 列印長度最大為68" (1727mm)	列印長度最小為0.16" (4 mm)** ; 列印長度最大為30" (762mm)
記憶體	Flash	8MB Flash (使用者可用容量為4MB)
	SDRAM	16MB
感應器形式	反射式感應器：可移動式 透光式感應器：中置型固定式	
紙張規格	紙張類型	連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等，標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制
	紙張寬度	15mm(0.6吋)~60mm(2.36吋)
	紙張厚度	0.06mm(0.003吋)~0.20mm(0.008吋)
	紙捲外徑	最大直徑127mm (5吋)
	紙捲軸芯	25.4mm(1吋)、38.1mm(1.5吋)
磁帶規格	材質	一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型
	長度	110m (360呎)
	寬度	20mm(0.78吋)~58mm(2.24吋)
	最大外徑	40mm(1.57吋)
	軸芯	12.7mm(0.5吋)
程式語言	EZPL、GEPL、GZPL；可自動切換	
隨機搭贈軟體	標籤排版軟體	QLabel-IV/GoLabel(僅支援EZPL)
	驅動程式	Windows 2000、XP、Vista、7、以及Windows Server 2003&2008
	DLL	Windows 2000、XP、以及Vista
內建字體	Bitmap字體	6、8、10、12、14、18、24、30、16x26、以及OCR A&B 列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°，字體可單獨旋轉角度為0°、90°、180°、270°，並可水平或垂直放大8倍
	向量字體	可旋轉角度為0°、90°、180°、270°
下載字體	Bitmap字體	可下載Bitmap字體，列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°，字體可單獨旋轉角度為0°、90°、180°、270°，並可水平或垂直放大8倍
	亞洲字體	可下載亞洲字體，列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°，並可水平或垂直放大8倍
	向量字體	可下載向量字體(scalable font)，列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°
條碼	1-D Bar Codes	Code 39、Code 93、EAN 8/13(add on 2&5)、UPC A/E(add on 2&5)、I 2 of 5&I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars、Codabar、Code 128(subset A、B、C)、EAN 128、RPS 128、UCC 128、UCC/EAN-128 K-Mart、Random Weight、Post NET、ITF 14、China Postal Code、HIBC、MSI、Plessey、Telepen、FIM、以及GS1 DataBar
	2-D Bar Codes	PDF417、Datamatrix code、MaxiCode、QR code、Micro PDF417、Micro QR code、以及Aztec code
碼頁	Codepage 437、850、851、852、855、857、860、861、862、863、865、866、869、737 Windows 1250、1251、1252、1253、1254、1255、1257 Unicode(UTF8、UTF16)	
圖形處理	預設支援單色PCX、BMP，其他圖檔類型可經軟體控制支援	
傳輸介面	RS-232(DB-9)串列埠 USB2.0連接埠 10/100Mbps乙太網路及列印伺服器	
控制面板	兩組LED指示燈：Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵：FEED 電源開/關鍵 紙張偵測鍵	
計時裝置	標準內建	
電源	100-240VAC、50-60Hz(交直流自動轉換電源供應器)	
工作環境	操作溫度	41°F to 104°F(5°C to 40°C)
	儲存溫度	-4°F to 122°F(-20°C to 50°C)
濕度	操作溼度	30-85%、non-condensing
	儲存溼度	10-90%、non-condensing
安規	CE(EMC)、FCC Class A、CB、cUL、CCC	
機體尺寸	長度	245mm(9.7吋)
	高度	175mm(6.9吋)
	寬度	136mm (5.3吋)
機體重量	機體不含其他耗材或選購配備重量為1.8公斤(4磅)	
選購項目	裁刀	
	自動剝紙器	
	外掛紙捲架(最大紙捲外徑為250mm/10吋) 外接式正向/反向回捲器	

* 選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

** 因應不同耗材特性，實際列印尺寸須視實際耗材適配而定。