



# EZ 熱感式條碼機系列

## 多功能簡述



360°旋轉掛紙架



週邊安裝簡易



多種傳輸界面



壁掛式設計



# EZ-DT

系列

# EZ-DT 系列 規格說明

機種	EZ-DT-4		EZ-DT-2	
列印模式	熱感式			
解析度	203 dpi (8 dot/mm)			
列印速度	4 IPS (100 mm/秒)			
列印寬度	108mm (4.25吋)		54mm (2.12吋)	
列印長度	Min. 4mm (0.16吋)** ; Max. 1727mm (68吋)			
記憶體	4MB Flash(使用者可用容量為2MB); 8MB SDRAM			
感應器形式	反射式感應器: 可移動式; 透光式感應器: 中置型固定式			
紙張規格	紙張類型: 連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等, 標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制。			
	紙張寬度: 25.4 mm (1吋) ~ 118 mm (4.64吋)		紙張寬度: 15 mm (0.6吋) ~ 60 mm (2.36吋)	
	紙張厚度: 0.06 mm (0.003吋) ~ 0.20 mm (0.008吋)		紙張厚度: 0.06 mm (0.003吋) ~ 0.20 mm (0.008吋)	
	紙捲外徑: 最大直徑127 mm (5吋)		紙捲外徑: 最大直徑127 mm (5吋)	
程式語言	EZPL, GEPL (Godex Eltron® Printer Language)			
	標籤排版軟體: QLabel IV(僅支援EZPL) Driver & DLL: 支援Windows 2000, XP and Vista			
隨機搭贈軟體	Bitmap字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap字體列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°, 並可水平或垂直放大8倍 向量字體(scalable font), 可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°			
內建字體	可下載Bitmap字體, 列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°, 並可水平或垂直放大8倍			
下載字體	可下載亞洲字體, 列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°, 並可水平或垂直放大8倍 可下載向量字體(scalable font), 列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°			
條碼	1-D Bar codes: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 and GS1 DataBar			
	2-D Bar codes: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QR code			
碼頁	CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 Unicode (UTF8, UTF16)			
圖形處理	預設支援單色PCX、BMP, 其他圖檔類型可經軟體控制支援			
傳輸介面	USB port: V2.0 (預設為開啓) Serial port: RS-232 (DB-9)			
控制面板	一組三色LED指示燈: Power (紅、橘、綠色燈號) 一組多功能硬體控制鍵: FEED			
計時裝置	標準			
電源	100-240VAC, 50-60Hz (交直流自動轉換電源供應器)			
工作環境	操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C)			
	儲存溫度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)			
濕度	操作溼度: 30-85%, non-condensing.			
	儲存溼度: 10-90%, non-condensing.			
安規	CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC			
機體尺寸	長度: 218 mm (8.58吋)		長度: 218 mm (8.58吋)	
	高度: 166 mm (6.53吋)		高度: 172 mm (6.77吋)	
機體重量	寬度: 168 mm (6.61吋)		寬度: 100 mm (3.94吋)	
	機體不含其他耗材或選購配備重量為1.5公斤(3.3磅)		機體不含其他耗材或選購配備重量為1.2公斤(2.65磅)	
選購項目	Parallel port (Centronics 36-pin)		內建Print Server的Ethernet網路模組(預設為關閉, 須與USB埠擇一使用)	
	內建Print Server的Ethernet網路模組(預設為關閉, 須與USB埠擇一使用)		裁刀	
	裁刀		自動剝紙器	
	自動剝紙器		外掛紙捲架(最大紙捲外徑為10吋)	
	外掛紙捲架(最大紙捲外徑為10吋)		外接式正向/反向回捲器	

\*選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動, 均以實際出貨為主, 恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

\*\*因應不同耗材特性, 實際列印尺寸須視實際耗材適配而定。

**Godex**  
sales@godex.com.tw  
+886 2 2225 8580

**Godex China**  
godex@godex.com.cn  
+86 21 5665 1313

**Godex Europe**  
info@godex.eu  
+49 2193 53396 0

**Godex Americas**  
info@godex.us  
+1 888 987 8878