

優異性能、超值選擇



TA200 系列

桌上型・熱感／熱轉式 條碼列印機

TSC 累積多年在各式條碼列印機種設計生產經驗，推出全新款超值經濟型標籤列印機 **TA200** 系列。全新推出之 **TA200** 條碼列印機以更穩定耐用，提昇操作便利性以及獨特優異列印性能達成客戶各式標籤列印需求，為經濟型條碼列印機超值首選。

TA200 全新桌上型條碼列印機，延續使用 TSC 獨特的「雙馬達設計」，有效延長機器使用壽命，搭配可容納 300 M 碳帶容量與大紙卷容量結構設計，讓您能更有效率的完成各項列印工作。選配件外部紙卷架可容納 8.4 英吋外徑紙卷，減少更換耗材的次數，滿足您的大量列印需求。

TA200 全新列印機構模組設計，可將列印機構與機體分離後獨立作業或整合至 KIOSK 系統運用，提供您廣泛的列印需求及解決方案。

TA200 的結構設計及零件選用延續 TSC 對產

品穩定耐用及高品質之嚴格要求，堅持卓越的品質，**TA200** 以優異性能讓您物超所值。**TA200** 系列適合在各產業使用，從物流貨運標籤、資產管理、商品標示.. 等各式標籤列印，滿足各式列印需求。

TA200 產品主要特色

- ▶ 203 dpi 或 300 dpi
- ▶ 內含標籤編輯軟體與 Windows 驅動程式
- ▶ 32 位元高效能微處理器、8 MB SDRAM、4 MB FLASH 記憶體容量
- ▶ 內建 True Type Font 字型
- ▶ 指令集支援 Eltron® 和 Zebra®
- ▶ 雙馬達設計
- ▶ 碳帶容量 300 M、1" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶)
- ▶ 內部紙卷容量 5" OD、可選配 8.4" 外徑紙卷架
- ▶ 內含標籤編輯軟體與 Windows 驅動程式

適用範圍
製造與倉儲業
● 製造標示
● 商品標示
● 指示標籤
醫療業
● 病患識別
● 藥品標示
● 標本標示
郵政包裹業
● 郵遞傳輸標籤
小型企業/居家辦公
零售業
● 價格標籤
● 貨架標籤
● 珠寶標籤



Value . Performance . Support

TA200 系列

桌上型・熱感／熱轉式 條碼列印機



規 格		
機 型	TA200	TA300
解析度	203 DPI	300 DPI
列印模式	熱感式 / 熱轉式	
列印速度	2, 3, 4 ips 可適用	2, 3 ips 可適用
最大列印寬度	104 mm (4.09")	104 mm (4.09")
最大列印長度	2,794 mm (110")	1,016 mm (40")
機 殼	ABS 塑膠	
體 積 尺 寸	224 mm (W) x 186 mm (H) x 294 mm (D) 8.82" (W) x 7.32" (H) x 11.57" (D)	
重 量	2.45 kg	
內部紙卷最大尺寸	127 mm (5") 外徑	
碳帶最大容量	300 meter, 最大外徑 67 mm, 1" 軸心 (外捲式碳帶)	
碳帶寬度	40 mm ~ 110 mm	
中央處理器	32-bit RISC CPU	
記 憶 體	● 4 MB Flash memory ● 8 MB SDRAM ● Micro SD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 4 GB	
通 訊 介 面	● USB 2.0 (full speed) ● 串列埠(RS-232C 最高傳輸速度：115200 bps)(出廠選配) ● 並列埠(SPP mode)(出廠選配) ● 乙太網路列印伺服器 (出廠選配)	
電 源 規 格	外接式電壓自動切換電源供應器 ● 輸入電壓規格: 交流 100-240 伏特 ● 輸出電壓規格: 直流 24 伏特 2.5 安培 60 瓦特	
操作面板	電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3種顏色)	
感 測 器	● 穿透式(紙張間距)/全域可調式 ● 反射式(黑線標記)/全域可調式 ● 碳帶用盡感應器/碳帶轉速感應器 ● 印字頭抬起	
內 建 字 型	● 8種點陣英數字型 ● 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器	
條 碼	一維條碼：Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 二維條碼：PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, GS1 DataBar Composite Code	
字 型 及 條 碼 旋 轉	0°, 90°, 180°, 270°	
指 令 集	TSPL-EZ™	
紙 張 類 型	連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙...等	
紙 張 寬 度	25.4 ~ 118 mm (1.0" ~ 4.6")	
紙 張 厚 度	0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)	
紙 卷 軸 心 尺 寸	25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5")	
紙 張 長 度	10 ~ 2,794 mm (0.39" ~ 110") 脫紙模式: 25.4 ~ 152.4 mm (1" ~ 6") 裁刀模式: 25.4 ~ 2,794 mm (1" ~ 110")	10 ~ 1,016 mm (0.39" ~ 40") 脫紙模式: 25.4 ~ 152.4 mm (1" ~ 6") 裁刀模式: 25.4 ~ 1,016 mm (1" ~ 40")
環 境 條 件	操作環境：5 ~ 40°C (41 ~ 104°F), 25 ~ 85% 溼度 (非凝結) 儲存環境：-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 10 ~ 90% 溼度 (非凝結)	
安 規 認 證	FCC Class A, CE Class A, CCC, CB	
環 境 規 範	符合 ROHS, WEEE	
配 件	● Windows 標籤編輯軟體, 驅動程式及操作手冊光碟 ● 快速安裝指南 ● USB傳輸線 ● 電源線 ● 外接式電壓自動切換電源供應器 ● 碳帶卷軸 ● 紙卷軸、紙卷固定板 ● 碳帶回收紙筒	
出 廠 選 配	● 串列埠 ● 128 x 64畫素, 含背光顯示, 液晶顯示螢幕 ● 並列埠 ● 內建式乙太網路列印伺服器 ● Micro SD 卡記憶體擴充插槽 ● 即時時鐘 (RTC)	
經 銷 商 選 配	● 脫紙感應模組 ● 閘刀式切刀: 全切式與半切式 ● 紙張最大寬度: 110 mm	
客 戶 選 配	● 外部紙卷架(8.4" 外徑) 與3" 紙卷軸心 ● KP-200 Plus 單機操作鍵盤 ● KU-007 可程式化單機操作鍵盤 ● HCS-200 長距離 CCD 條碼掃描器	

