

商用機種 超值首選



TTP-244 Plus 桌上型 熱感／熱轉式 條碼列印機

市場上低價商用等級條碼列印機不計其數，所有的消費者都期望同時擁有低廉的價格、高檔的規格、極限的效能與優異的品質！客戶的需求，TSC™ 謹記在心，全新升級改版感恩推出 **TTP-244 Plus** 桌上型熱感/熱轉兩用條碼列印機，充分滿足客戶期望！

秉持 TSC™ 對於產品品質的堅持，**TTP-244 Plus** 除了延續使用 TSC™ 獨特的「雙馬達設計」，有效延長機器使用壽命外，全面升級標準記憶體容量至 2MB Flash ROM、8MB SDRAM，可內建一組字型（繁體中文、簡體中文、日文漢字、韓文字型四者擇一），配備更高階的 32 位元中央微處理器及 USB 通訊介面大幅提昇資料處理及傳輸速度。203 DPI 解析度，每秒 4 英吋列印速度，搭配可容納 300 公尺碳帶及 70 公尺紙卷的超大容量機構設計，讓您能更有效率的完成每項列印工作。

TSC™ **TTP-244 Plus** 隨機附贈功能強大之世界級條碼標籤編輯軟體 BarTender UltraLite Plus 可輕鬆連結資料庫，協助您迅速完成標籤編輯製作；同時 **TTP-244 Plus** 亦可模擬其他品牌程式語言，為您創造一個最佳化的軟體相容環境。在經濟與效率的考量之外，TSC™ **TTP-244 Plus** 為了滿足各類不同的應用，提供最完整的選購配備，如：可程式化鍵盤，不需要連接電腦即可進行單機列印操作；SD 卡插槽，記憶體最高可擴充至 4GB，方便您儲存大量的資料及因應各式列印需求；可充電式鎳氫電池組，簡易達成移動式列印；外部紙卷架可容納 8.4 英吋外徑紙卷，減少更換耗材的次數；另有掃描器、乙太網路列印伺服器、無線網路模組…等各式選配件，一機多用、性能優異、合乎預算，TSC™ **TTP-244 Plus** 無疑是商用等級條碼列印機之超值首選!!

適用範圍

商品標籤（零售、物流）、郵遞標籤（郵局、快遞、貨運）、票務收據（餐廳、銀行、證券、停車場）、文件管理（圖書、企業）、庫存管理……等各種中英文文字、數字、條碼、圖形、框線等列印需求。



Value . Performance . Support

TTP-244 PLUS

桌上型 熱感／熱轉式 條碼列印機



規 格	
機 型	TTP-244 Plus
解 析 度	203 DPI
列 印 模 式	熱感式 / 熱轉式
列 印 速 度	1.5, 2, 3, 4 ips 可選用
最大列印寬度	104 mm (4.09")
最大列印長度	2286 mm (90")
機 殼	ABS 塑膠
體 積 尺 寸	232 mm (W) x 288 mm (D) x 156 mm (H) 9.13" (W) x 11.34" (D) x 6.14" (H)
碳帶卷軸最大尺寸	300 m (984'), 25.4 mm (1") 軸心, 最大外徑 67 mm (2.64")
內部紙卷最大尺寸	25.4 mm (1") 軸心, 最大外徑 110 mm (4.33")
中央處理器	32-bit RISC CPU
記 憶 體	2 MB Flash Memory 8 MB SDRAM
通訊介面	串列埠 / USB 2.0 串列埠 / 並列埠 (工廠選配)
電 源 規 格	電壓自動切換電源供應器 (外接式)
操作面板	LED指示燈 (電源, 錯誤, 待機), 出紙鍵, 暫停鍵
感測器	紙張間距, 碳帶結束, 黑標
內 建 字 型	八種點陣英數字型 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及True Type Font 字型產生器 可透過軟體下載 Window 字型使用
字 元 集	Codepage 437 (English - US) Codepage 850 (Latin 1) Codepage 852 (Latin 2) Codepage 860 (Portuguese) Codepage 863 (French Canadian) Codepage 865 (Nordic) Codepage 857 (Turkish) Codepage 950 (Traditional Chinese) Codepage 936 (Simplified Chinese) Codepage 932 (Japanese) Codepage 949 (Korean) Codepage 1250 (Latin 2) Codepage 1251 (Cyrillic) Codepage 1252 (Latin 1) Codepage 1253 (Greek) Codepage 1254 (Turkish) Codepage 1257 (Baltic) Codepage 1258 (Vietnam) ISO-8859-1 : Latin-1 (Western European) ISO-8859-2 : Latin-2 (Central European) ISO-8859-3 : Latin-3 (South European) ISO-8859-4 : Latin-4 (North European) ISO-8859-5 : Cyrillic ISO-8859-7 : Greek ISO-8859-9 : Turkish ISO-8859-10 : Nordic ISO-8859-15 : Latin9
條 碼	一維條碼 : Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post 二維條碼 : PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
字 型 及 條 碼 旋 轉	0°, 90°, 180°, 270°
指 令 集	TSPL-EZ™
紙張類型	連續紙, 間距紙, 穿孔紙, 折疊紙, 黑標紙, 吊牌, 票券...等
紙張捲繞類型	外捲式紙卷
紙張寬度	25.4 ~ 114 mm (1.0" ~ 4.49")
紙張厚度	0.06 ~ 0.25 mm (2.36 ~ 9.84 mil)
紙卷軸心尺寸	25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3")
紙張長度	10 ~ 2286 mm (0.39" ~ 90")
環 境 條 件	操作環境 : 5 ~ 40°C (41 ~ 104°F), 25-85% 溼度 (非凝結) 儲存環境 : -40 ~ 60°C (-41 ~ 140°F), 10-90% 溼度 (非凝結)
安 規 認 證	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, TUV/GS, CCC BarTender UltraLite 標籤編輯軟體, Windows 驅動程式及操作手冊光碟 快速安裝手冊
配 件	電壓自動切換式電源供應器 電源線 紙卷軸, 紙卷固定板, 1.5" 軸心 碳帶卷軸, 碳帶回收紙筒
客 戶 選 配	KP-200、KU-007 Plus 單機操作鍵盤 外接式乙太網路模組、外接式無線網路模組 外部紙卷架 (最大外徑 8.4" 可搭配 1" 或 3" 紙卷軸) 長距離條碼掃描器 接觸式條碼掃描器 SD記憶體卡槽 可充電式鋰電池組

