

以最小空間 創造最大價值

TSC
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

TTP-225 系列 桌上型 熱感/熱轉式 條碼列印機

TSC 全新推出首款超值 2 英寸寬桌上型熱感/熱轉兩用式條碼列印機 – TTP-225 系列。延續 TSC 對產品的一貫要求，TTP-225 系列將提供您高品質、高效能、耐用及穩定之 2 英寸寬條碼列印設備，讓您能以更經濟、更完善的方式處理各類小型標籤列印需求。

TTP-225 系列針對零售、醫療、辦公室等場所應用，提供優異的性能表現與超值的價格。TTP-225 系列採用固定式機構件設計，讓您遠離配件遺失的困擾！人性化的設計還包括：節省空間的輕巧造型、貝殼式上掀機構，即使 5 英寸外徑的紙卷，安裝依然簡易；配備穿透式感應器偵測標籤間距；全域可調式感應器偵測紙張黑線標記，完整支援各式耗材應用。

TTP-225 系列搭載高階 32 位元中央微處理器，除 200 DPI 解析度、每秒可達 5 英寸列印速度之 TTP-225 外，同時推出 300 DPI 高解析度、列印速度可達每秒 3 英寸之 TTP-323，最適合二維條碼、高解晰度文字，和小圖標籤之列印。

功能齊全的選配件部份，TTP-225 系列提供液晶顯示螢幕，可顯示列印與設定狀態的重要資訊，讓您即時掌握列印機狀態；乙太網路列印伺服器，讓您輕鬆整合網路

系統；裁刀裝置，全切、半切模式一刀搞定；單機操作鍵盤，讓您於單機作業或移動式列印需求都能迅速得到最佳解決方案。

TTP-225 產品主要特色

- ▶ 輕巧外型設計，不佔空間
- ▶ 符合市場主流標準碳帶與耗材規格
- ▶ 雙層 ABS 塑膠外殼、貝殼式掀蓋設計
- ▶ 耗材安裝簡易
- ▶ 開蓋感應保護
- ▶ 8MB DRAM, 4MB FLASH 記憶體容量
- ▶ 標準配備串列埠及 USB 2.0 連接埠，內建乙太網路(選配)
- ▶ 液晶螢幕顯示，鍵盤，裁刀，脫紙(選配)
- ▶ 指令集支援 Eltron® 和 Zebra®

適用範圍

- | | |
|----------|----------|
| ▶ 零售商品標籤 | ▶ 藥品病歷標示 |
| ▶ 車輛保養標示 | ▶ 病患身分識別 |
| ▶ 置物展示標示 | ▶ 郵遞傳輸標籤 |
| ▶ 產品資訊標籤 | ▶ 倉儲管理標籤 |
| ▶ 醫療樣本標示 | ▶ 文件資展標籤 |



Value . Performance . Support

TTP-225 . TTP-323

桌上型 熱感/熱轉式 條碼列印機



規格

機 型	TTP-225	TTP-323
解析度	203 DPI (8 dots / mm)	300 DPI (11.8 dots / mm)
列印模式	熱轉式 / 熱感式	
列印速度	2, 3, 4, 5 ips 可選用 2, 3 ips 可選用於脫紙模式	2, 3 ips 可選用
最大列印寬度	54 mm (2.13")	
最大列印長度	2,286 mm (90")	1,016 mm (40")
機 殼	雙層 ABS 塑膠	
體積尺寸	241.3 mm (L) x 139.9 mm (W) x 177.4 mm (H) 9.45" (L) x 5.5" (W) x 6.98" (H)	
內部紙卷最大尺寸	127 mm (5") 外徑, 25.4 mm (1") 紙卷軸心	
破帶軸心尺寸	56-58 mm (2.20"-2.28")	
破帶最大容量	90 meter, 最大外徑 37 mm (1.46") 外徑, 12.8 mm (0.5") 軸心	
中央處理器	32位元高效能微處理器	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 MB Flash memory ● 8 MB SDRAM ● Micro SD 卡記憶體擴充插槽 	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> ● 串列埠 ● USB 2.0 ● 內建式乙太網路列印伺服器(經銷商選配) ● 128 x 64 畫素, 含背光顯示, 液晶顯示螢幕(出廠選配) ● USB host 介面(出廠選配) 	
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> ● 輸入電壓規格: 交流 100-240 伏特 ● 輸出電壓規格: 直流 24伏特 2.5 安培 	
操作面板	電源開關, 出紙鍵, LED指示燈(3種顏色: 綠、橘、紅) 各一組	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> ● 穿透式(紙張間距) ● 反射式(黑線標記)/全域可調式 ● 破帶結束 ● 印字頭抬起 	
即時時鐘(RTC)	標準配備	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> ● 8種點陣英數字型 ● 1套Monotype Image® CG Triumvirate Bold Condensed向量字型及True Type Font字型產可透過軟體下載Windows字型使用 	
條 碼	一維條碼: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Data Bar, Code 11 二維條碼: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec	
字型及條碼旋轉	0°, 90°, 180°, 270°	
指令集	TSPL-EZ™	
紙張類型	連續紙, 間距紙, 吊牌, 摺疊紙, 腕帶...等	
紙張捲繞類型	外捲式紙卷	
紙張寬度	15 ~ 60 mm (0.59" ~ 2.36")	
紙張厚度	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil), max. 150 g/m ²	
紙卷軸心尺寸	25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5")	
標籤長度	6 ~ 2,286 mm (0.24" ~ 90") 脫紙模式: 25.4 ~ 152.4 mm (1" ~ 6") 裁刀模式: 25.4 ~ 2,286 mm (1" ~ 90")	6 ~ 1,016 mm (0.24" ~ 40") 脫紙模式: 25.4 ~ 152.4 mm (1" ~ 6") 裁刀模式: 25.4 ~ 1,016 mm (1" ~ 40")
環境條件	<ul style="list-style-type: none"> ● 操作環境: 5 ~ 40°C (41 ~ 104°F), 25 ~ 85% 溼度 (非凝結) ● 儲存環境: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 10 ~ 90%溼度 (非凝結) 	
安規認證	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TtV/Safety, CCC	
配 件	<ul style="list-style-type: none"> ● Windows標籤編輯軟體, Windows驅動程式及操作手冊光碟 ● 快速安裝手冊 ● USB傳輸線 ● 外接式電壓自動切換電源供應器 ● 電源線 	
出 廠 選 配	<ul style="list-style-type: none"> ● 128 x 64畫素, 含背光顯示, 液晶顯示螢幕 ● USB host介面 	
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> ● 內建乙太網路列印伺服器 ● 脫紙感應模組 ● 閘刀式裁刀 全切式: 紙張厚度: 0.06 ~ 0.19 mm, 200,000 cuts 半切式: 紙張厚度: 0.06 ~ 0.12 mm, 500,000 cuts 0.19 mm, 200,000 cuts 	
客 戶 選 配	<ul style="list-style-type: none"> ● KP-200 Plus 單機操作鍵盤 ● KU-007可程式化單機操作鍵盤 ● HCS-200長距離 CCD 條碼掃描器 ● 藍芽無線傳輸模組(串列埠介面) 	

